

# Prozessor Teil 2

## SBL Micro V2

### Teileliste

#### BEC

BEC für 2 Servos

BEC für 4 Servos

Kontrolle BEC

#### Der Prozessor

Prozessor Teil 1

Prozessor Teil 2

Kontrolle Prozessor

#### Die Endstufe

Ansteuerung

Kontrolle  
Ansteuerung

MOSFET's

Kontrolle  
MOSFET's

#### Filterkondensatoren

Aufbau

Filterkondensatoren

Kontrolle

Filterkondensatoren

#### EMK Auswertung

Aufbau EMK

Kontrolle EMK

#### Restliche Teile

#### Fertigstellung

#### Aktuelles

Nun ist der Prozessor dran. Das enge Format erfordert größte Sorgfalt um keine unerwünschten Lötbrücken herzustellen.

Sollte versehentlich doch einmal eine Lötbrücke entstehen, die Lötstelle erstmal abkühlen lassen und nicht gleich weiter am Prozessor rumbruzzeln. Anschliessend das überschüssige Zinn kurz erhitzen und mit einer Entlötpumpe entfernen. Auch mit feiner Entlötlitze lässt sich hier sehr gut arbeiten.

Nr.	Teil	Wert / Typ	Form
21	IC1	Mega 8	TQFP32
9	R1	4k7	1206
7	CON1		



